




# ATALAN® FO MLD PKP

## A-DQ2Y(ZN)2Y

Cable dieléctrico para exteriores



### SOLICITUD

- Exterior.
- Enterrado directamente.
- Instalación de galerías y conductos.

### CARACTERÍSTICAS

- Compacto.
- Dieléctrico.
- Resistente a la intemperie y al viento.
- Libre de halógenos.
- Protegido contra roedores.
- Resistente a los rayos UV.
- Impermeable y estanco.

### CONSTRUCCIÓN

1. Elemento central (FRP).
2. Fibra óptica monomodo (OS) y multimodo (OM).
3. Tubo suelto (relleno de gelatina de material PBT).
4. Cordón de velcro en ambas chaquetas.
5. Cubierta interior libre de halógenos.
6. Elementos de resistencia: hilos de aramida hidrófugos.
7. Cubierta exterior libre de halógenos.

### OPCIONAL

1. Protección química contra roedores y termitas (TR+AR).
2. Diferentes colores de tubo/fibra disponibles bajo pedido.
3. Formaciones diferentes bajo pedido.

	PRESUPUESTO					ESTÁNDARES
	16	24	36	48	72	
Fibras	16	24	36	48	72	ITU-T G.650-G.657 UNE – EN IEC 60793-2-10/-50
Diámetro exterior [mm]	12,0±0,5		14,0±0,5		15,0±0,5	
Peso [Kg/Km]	130±1		162±1		197±1	
Identificación de tubos sueltos	Verde – Rojo – Blanco – Blanco – Blanco					
Cubierta interior	Poliétileno - Negro					
Elementos de resistencia	Hilos de aramidas impermeables					
Cubierta exterior	Poliétileno - Negro					
Radio de curvatura mínimo [mm]	Funcionamiento: cable de 20 x Ø / Instalación: cable de 20 x Ø					UNE-EN IEC 60794-1-21/E11
Rango de temperatura [°C]	Funcionamiento: -30 a 70 °C / Instalación: -10 a 50 °C					UNE-EN IEC 60794-1-22/F1
Carga máxima de tracción [N]	Funcionamiento: 3500 / Instalación: 4000 3500					UNE-EN IEC 60794-1-21/E1
Resistencia al aplastamiento [N/10 cm]	(10 min)					UNE-EN IEC 60794-1-21/E3
Impacto (J)	5					UNE-EN IEC 60794-1-21/E4
Girar	Cable de 1 m / 10 ciclos / carga de 6 kg;					UNE-EN IEC 60794-1-21/E7
Rendimiento del agua	cable de 3 m / altura de la columna de agua de 1 m / 24 h					UNE-EN IEC 60794-1-22/F5B
Comportamiento ante el fuego	Libre de halógenos					IEC 60754-1/-2

Código de color de la fibra según TIA 598-A: Azul, Naranja, Verde, Marrón, Gris, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Turquesa.

(\*) Adición de TR+AR para protección química contra roedores y termitas.



en PDF.



previo  
que aparecen

Especificaciones de la fibra  
en PDF.